



# Kirami Premium NordicIce S

Dual heatpump TW Deep Black HotTub, Gray



|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| ANTAL PERSONER:  | 1                    |
| FYLLNINGSVOLYM:  | 410                  |
| VATTENKAPACITET: | 500 l                |
| YTTRE DIAMETER:  | xx cm                |
| VIKT:            | 100 kg               |
| PRODUKTLÄNGD:    | 131,2 cm             |
| PRODUKTBREDD:    | 90,5 cm              |
| PRODUKTHÖJD:     | 105,7 cm             |
| KAMIN :          | Dual heatpump        |
| YTTRE FÄRG :     | TW Deep Black HotTub |
| INRE FÄRG :      | Gray                 |

## Svalka dig i det kalla och koppla av i det varma badet!

Ta dig från bastubadets ångande värme till bassängen bredvid bastun, där det kalla vattnets smekning mot huden väcker alla sinnen och hjälper dig att återhämta dig efter en hektisk dag. Alternativt kan du unna dig ett härligt varmt och avkopplande bad. I vilket fall som helst är Premium NordicIce S- bassängen utrustad med en Dualex luftvärmepump som koler bassängvattnet men som även har ett uppvärmningsalternativ.

## Premiumbassängen färdigställd som en helhet

Vårt premiumsortiment Nordiclce S Dualex är en rektangulär bassäng med en panelklädd utsida. Den lättskötta bassängen är helt isolerad, har en innerbassäng i plast och en grå stenbänk i ena änden av bassängen. Sitsen sitter stadigt på plats på botten av bassängen tack vare tyngden från de två stenbenen och bänken. Sitsen är grå som standard, men stenens färg kan variera. Bassängens vikt och storlek gör den lätt att installera i små trädgårdar och på terrasser. Bassängen är lämplig för en persons användning. Installation enligt plug and play-principen.

**Tillbehör:** Isoleringslock för bassängen; Nordiclce S isoleringslock för bassängen och en trappa.

Luftvärmepumpen är en komplett enhet som består av en kyl- och värmefunktion, en cirkulationsvattenpump, ett filter, en ozonrenare och en kontrollpanel. Aggregatets vattenöverföringskapacitet är ca 4–5 kW. Filtret fungerar alltid när enheten är påslagen. Referenstiden för kylning eller uppvärmning är ca 8°C/timme för bassänger i storlek S, medan den är 4–5°C/timme för större bassänger i storlek M.

Den eleganta ytterpanelen är tillverkad av värmebehandlad barrträd. Värmebehandlingen förbättrar träets resistens mot röta och minskar krympning och svällning av träet när det är fuktigt. Den stiliga djupsvarta ytbehandlade av termoträet är slitstark och färgen skyddar samt träet från smuts och UV-strålning. Lättskötta och återvinningsbara panelen används också i Kirami FinVision® Misty-moduler. Badtunnan och bastun ser klockrena ut tillsammans tack vare deras matchande ytterpanel. Insidans färg är mörkgrå lättskött plast. Den tidlösa och trendiga grå färgen smälter in i många trädgårdar.

Tunnans diameter är xx cm, vattenvolym 500 liter och den lämpar sig för 1 personer. Badtunnans torrsvikt är 100 kg, Dual-kaminens bruttoeffekt är 1 kW och nettoeffekten som överförs till vattnet är 2.3 kW.

**Produktkod:** 4794

**Harvia kod:** KIR-4794